



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

RZ Parkett Wischpflege

Высококачественный чистящий концентрат для всех видов паркетных, деревянных и пробковых полов

Сфера применения:

Для регулярной очистки покрытых лаком и/или для паркетных, деревянных или пробковых полов, прошедших первичный уход средством RZ Parkett Pflege Siegel. Не создает наслоений и создает стойкость при ходьбе

Пригодно для :

- Паркетных полов, покрытых лаком
- Пробковых полов, покрытых лаком
- Полов из многослойного паркета, покрытого лаком
- Деревянных полов, покрытых лаком

Важное указание: избыточная концентрация чистящего средства RZ для паркета приводит к липкости поверхности и ее усиленному загрязнению. Паркетные, деревянные и пробковые полы чувствительны к влажности. Мыть только хорошо отжатой тканью. Избегать образования луж.

Преимущества/Свойства продукта:

- Растворяет жир и грязь
- Чистит и создает уход за один рабочий проход
- Содержит высококачественные компоненты по уходу

Технические данные:

Вид упаковки:	канистра/фляга ПЭ
Расфасовка:	800 мл/10 литров
Гарант. срок хранения:	неограничен
Расход:	100 мл/ 10 литров
Температура при работе:	от +18 до 25 ⁰ С
Готовность для прохода:	после полного высыхания

RZ Parkett Wischpflege

Подготовка:

Пол тщательно очистить от грязи, жира, масла, воска щеткой, шваброй или пылесосом. Сильные загрязнения удалить с помощью средства RZ Parkett Grundreiniger.

Порядок работы:

1. Средство перед работой довести до комнатной температуры.
2. Емкости перед работой легко потрясти
3. Чистящую смесь RZ Parkett Wischpflege развести водой в пропорции 1:100
4. Поверхность промыть тонковолокнистой шваброй RZ со складным креплением.
5. Дать высохнуть
6. Не смывать.

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от мороза и сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при низкой до нормальной влажности (ок. 65%) и нормальной температуре (18-25⁰С). Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют соответственно время высыхания
- Регулярный уход за поверхностью и удаление «дорожек» от прохода улучшает оптику поверхности и увеличивает срок ее эксплуатации
- Учитывать руководство RZ по очистке и уходу

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется тщательное проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.